

????????-?????? ?? ????????

?? API

«Вызов (конференция) по запросу» автоматически соединяет инициатора с абонентами из заданного списка. Сначала звонок поступает инициатору, после его ответа система последовательно обзванивает номера получателей. Для управления сценарием звонка предусмотрены четыре опциональных аудиофайла:

1. «Файл оповещения инициатору» (приветствие в начале),
2. «Файл оповещения соединяемому» (сообщение абоненту перед разговором),
3. «Файл оповещения следующей попытке» (информирует инициатора о переборе номеров при неудаче) и
4. «Файл оповещения когда не удалось соединить» (финальное сообщение при недозвоне по всему списку).

Если файл не выбран, соответствующий этап проходит без звукового уведомления. Оповещения прикрепляются в разделы "файлы"

????? POST

```
https://cld.alovoice.uz/requestcall/{token}
```

?????????? ??? ?????????????????? ?????????????? (?????????????????
???????) multipart/form-data

```
{  
  
  "callfrom": {"phone": "712037006", "lang": "ru"},  
  "callto": [{"phone": "994412860", "lang": "ru"}, {"phone": "977076909", "lang": "uz"},  
{"phone": "914379766", "lang": "ru"}],  
  "extid": "123123"  
}  
  
{  
  
  "callfrom": {"phone": "712037006", "lang": "ru"},  
  "callto": [{"queue": "1"}],  
  "extid": "123123"  
}
```

```
}

{

  "callfrom": {"phone": "712037006", "lang": "ru"},
  "callto": [{"queue": "6000"}],
  "extid": "123123"
}
```

?????????? ???? ?????????????? ??????????? ? IVR multipart/form-data

```
{
  "callto": "712037006",
  "ivrid": 222,
  "fromline": 712037006
  "extid": "123123"
}
```

?????????? ???????????????

`callto` - Номер принимающий звонок [XXXXXXXX или +XXXXXXXXXXXXXX] (обязательно)

`ivrid` - ID IVR из настроек VPS в AloVoice

`fromline` - Номер линии который доступен VPSy в AloVoice

`extid` - ID или уникальный номер звонка в вашей системе

`callfrom` - Номер инициатора двухстороннего звонка [XXXXXXXX или +XXXXXXXXXXXXXX] (обязательно если двухсторонний звонок)

`lang` - Язык общения по IVR (по умолчанию `ru` или выбор в IVR)

????????????? ?????????????? (????? ?????? ?????????????? ??? ???? ??????????????)

URL для обратных результатов передается специалистам AloVoice для регистрации

```
{
  []id: <int> (ID звонка),
  []from_number: <string> (Номер инициатора двухстороннего звонка),
  []to_number: <string> (Номер принимавшего звонок),
```

```
{
  trunk_number: <string|int> (Номер линии),
  begin_time: <int> (Время звонка - UnixTimestamp),
  answer_time: <int> (Время ответа на звонок - UnixTimestamp),
  end_time: <int> (Время окончания звонка - UnixTimestamp),
  duration: <int> (Длительность звонка),
  dialstatus: <string> (Статус звонка),
  record: <string> (Ссылка к записи звонка),
  externalid: <int> (Внешний ID звонка),
  attempts: <array|object|string> (Попытки)
}
```

Входящий запрос по API Звонок Инициатору **Файл:**
Оповещение инициатору (Если задан) Звонок Соединяемому (По
списку) Успех? Нет / Занят **Файл: След. попытка Следующий номер**
Список пуст **Файл: Не удалось Конец звонка да** **Файл:**
Соединяемому СОЕДИНЕНИЕ Разговор начат

Revision #3

Created 2026-01-13 15:17:18 UTC by Admin

Updated 2026-01-27 13:59:24 UTC by Admin