??????? API ??????

При установлении типа маршрута "API запрос" и выдачи в параметры URL для выполнения запроса выполнится POST запрос с JSON объектом { from_number: "номер звонившего", line_number: "номер линии", queue_number: "номер очереди если есть", direction: "направление звонка"}

Пример POST запроса;

URL

```
https://ip.4u.uz/mywbhk.php
```

Body

```
{
  "from_number": "974244100",
  "line_number": "712037006",
  "queue_number": 6000,
  "direction": <inc|out>
}
```

В ответ должен запрос должен получить один из вариантов следующего шага для звонка, если в ответе будет не правильный тип шага или не правильный аргумент типа то звонок завершится сразу.
Перевод на внутренний номер:
Типа шага: "**peer**", аргумент "**action_data**" - внутренний номер сотрудника, *пример объекта:*

```
{
    action_type: "peer",
    action_data: "2000",
    lang: "uz"
}
```

Перевод в отдел:
Типа шага: "**queue**", аргумент "**action_data**" - номер отдела, *пример объекта:*

```
{
    action_type: "queue",
```

```
    action_data: "6000",
    lang: "uz"
}
```

Перевод в IVR голосовое меню:
Типа шага: "**ivr**", аргумент "**action_data**" - ID голосового меню из настроек, *пример объекта:*

```
{
    action_type: "ivr",
    action_data: "111",
    lang: "uz"
}
```

Звонок на внешний номер:
Типа шага: "**trunk**", аргумент "**action_data**" - Номер мобильного или городского телефона кому надо звонить, *пример объекта:*

```
{
    action_type: "trunk",
    action_data: "998765432",
    lang: "uz"
}
```

Завершить звонок с голосовым уведомлением или без уведомления:
Типа шага: "**hangup**", аргумент "**action_data**" - ID звукового файла из списка. если не задать **action_data -** то звонок завершиться сразу, *пример объекта:*

```
{
    action_type: "hangup",
    action_data: "123",
    lang: "uz"
}
```

Перевод звонка на другой входящий маршрут из таблицы входящих маршрутов vPBX a:
Типа шага: "**route**", аргумент "**action_data**" - ID другого входящего маршрута из списка. если не задать **action_data -** то звонок завершиться сразу, *пример объекта:*

```
{
    action_type: "route",
    action_data: "123",
    lang: "uz"
}
```

Revision #6
Created 2026-02-16 02:29:09 UTC by Admin
Updated 2026-07-21 13:12:13 UTC by Admin